

Lösungsmittelfreie Fleckschutz-Imprägnierung für natürliche Oberflächen



T3.31H ist eine wasserbasierte und lösemittelfreie Fleckschutz-Imprägnierung, die speziell für den Tiefenschutz von Oberflächen aus natürlichen Materialien entwickelt wurde. Sie verändert die Farbe nicht, erhält den natürlichen Effekt des Materials und bietet einen hervorragenden Schutz vor Öl-, Fett- und Weinflecken. Einfache Anwendung und vergilbt nicht mit der Zeit.

Haupteigenschaften und Vorteile

Die Behandlung **T3.31H** bietet einen fortschrittlichen und dauerhaften Schutz, der Wirksamkeit und Respekt für das ursprüngliche Aussehen der Oberfläche vereint:

- **Wasserbasis und lösemittelfrei:** Umweltfreundliche Formulierung mit geringer Auswirkung.
 - **Garantierter natürlicher Effekt:** Verändert die Farbe der Oberfläche nicht und verleiht einen vollständig natürlichen Effekt. Hinterlässt keine Rückstände.
 - **Überlegener Fleckschutz:** Starke Schutzwirkung gegen häufige Flecken verursachende Substanzen wie **Öl, Kaffee, Fette, Wein** usw.
 - **Vollständig absorbierende Imprägnierung:** Dringt tief ein und gewährleistet einen wirksamen Schutz.
 - **Ausgezeichnete Wasserabweisung:** Weist Wasser wirksam ab.
 - **Lange Lebensdauer:** Vergilbt nicht mit der Zeit.
 - **Einfach anzuwenden:** Gebrauchsfertiges Produkt und einfach aufzutragen.
-

Empfohlene Materialien

T3.31H ist für alle natürlichen Oberflächen geeignet, einschließlich Materialien mit sandgestrahlten, gespaltenen oder bossierten Oberflächen.

- Travertin
- Marmor
- Granite
- Natursteine

Anwendungsbereiche

Ideal für den Schutz von Bereichen mit hoher Anfälligkeit für Flecken und Abnutzung:

- Küchen- und Badezimmerarbeitsplatten
 - Böden und Treppen
 - Beschichtungen
 - Tische, Schwellen, Fensterbänke und Theken
-

Anwendung (einfache Anwendung)

1. **Vorbereitung: VOR GEBRAUCH SCHÜTTELN.** Nur auf saubere und vollständig trockene Oberflächen auftragen.
 2. **Anwendung: T3.31H** gleichmäßig mit einem Pinsel in kreuzweisen Bewegungen oder einem Niederdrucksprüngerät auftragen.
 3. **Ergiebigkeit:** Je nach Saugfähigkeit der Oberfläche wird empfohlen, 2 aufeinanderfolgende Schichten aufzutragen.
 - **Richtwert für die Ergiebigkeit:** 1 l deckt ca. 6-10 m² ab (die tatsächliche Ergiebigkeit variiert je nach Porosität des Materials).
 4. **Temperatur:** In einer Umgebung mit einer Temperatur zwischen 10 ° und 20 ° auftragen.
-

⚠ Wichtige Hinweise

- **Achtung:** Das Produkt **bietet keinen Schutz gegen Säuren.**
 - Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
 - In der Originalverpackung, dicht verschlossen, bei einer Temperatur zwischen 5 ° und 20 ° aufbewahren.
 - Vor Gebrauch das Etikett und das Sicherheitsdatenblatt (SDB) für die korrekten Hinweise zur Verwendung von persönlicher Schutzausrüstung konsultieren.
-

Abmessungen

30 × 15 × 15 cm

Gewicht

1,5 kg

Dieses PDF wurde von folgender Seite generiert:

<https://www.pietredirapolano.com/de/produkt/loesungsmittelfreie-anti-flecken-impraegnierung-fuer-natuerliche-oberflaechen/>